



- 欧标连接器 M8系列，
- 结构类型：塑胶组装直式插头，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：3，4pin，
- 连接方式：螺钉，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-104，

## 机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金镀镍
胶芯材料：	PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	$\geq 100\text{ M}\Omega$
接触阻抗：	$\leq 5\text{ m}\Omega$
插拔次数：	$\geq 500$ 次
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-104

尺寸图



接线定义



电气参数

芯数 Pins	针型 Male			额定电流 Rated current	额定电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size		孔型 Female		
	A	B	D		A/C	D/C	AWG	mm <sup>2</sup>	A	B	D
3				3A	60V	60V	24	0.25			
4				A型(A-Code): 3A D型(D-Code): 4A	A型(A-Code): 60V D型(D-Code): 48V	60V	24	0.25			
5				3A	30V	30V	24	0.25			
6				A型(A-Code): 1.5A D型(D-Code): 1.5A/3A	30V	30V	26	0.14			
8				1.5A	30V	30V	26	0.14			

订购产品

产品名称	产品型号	3D下载	2D下载
M8直式孔型塑胶组装式插头 3A 螺钉式	M8-S3A-PLA05-GM		
M8直式孔型塑胶组装式插头 4A 螺钉式	M8-S4A-PLA05-GM		

资料下载

产品目录	<a href="#">CAZN正成-欧标产品选型手册</a>
EMC认证	<a href="#">查看</a>
RoHS报告	<a href="#">查看</a>

正成连接器欧标系列-EMC证书

[查看](#)