




- 定位销(G)或定位销(A...L), 电缆线夹, 前面密封和带护套型的尾盖(插合时保、护等级为IP54)

### 技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60°C时最高达95%
温度范围：	-55°C ~ +200°C
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

尺寸图



编号(Model)		尺寸(Size)					适配电缆夹(Adapted collet)	
型号(Type)	系列(Series)	A	L	M	S1	S2	最小(Min.)	最大(Max.)
TEG	0B	11.0	35.0	25.0	8.0	7.0	3.2	5.2
TEG	1B	13.5	42.0	33.0	10.0	9.0	4.2	7.2
TEG	2B	16.5	48.0	36.0	13.0	12.0	5.2	10.2
TEG	3B	19.0	56.5	41.5	15.0	14.0	5.2	14.2

订购产品

插头:

TG G . 1B . 306 . C L A D 52 变量参数

定位销	系列编号	针芯配置	针芯	电缆直径φ
G A B C	00	302 303 304 305 306	A:针型	00:2.2~3.2
D E F J	0B	302 303 304 305 306 307 309 312	L:孔型	0B:3.2~5.2
K L M Y	1B	302 303 304 305 306 307 308 310 314 316		1B:4.2~7.2
	2B	302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514		2B:5.2~10.2
	3B	302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332		3B:5.2~14.2

2D下载	<a href="#">↓</a>
3D下载	

资料下载

产品目录	<a href="#">STA思大-推拉自锁系列选型手册</a>
------	----------------------------------